


KOD: **AWO008** v.1.2/IV  
 NAZWA: **7/TRP40/PAR/S**

PL



## PRZEZNACZENIE

### PARADOX:

Centrale: EVOHD, EVO192, MG5000, MG5050, SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000.  
 Moduły: ACM12, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2, PS817.

*Dokumentacja informuje, jakie urządzenia mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa, ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie. Ilość zamontowanych urządzeń zależy od ich wielkości i rozmieszczenia.*

*Dokumentacja nie uwzględnia mocy transformatora niezbędnej do prawidłowego działania montowanych urządzeń. Moc transformatora należy zweryfikować z danymi producenta montowanych urządzeń.*

## DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=250, H=252, D+D <sub>1</sub> =81+8 [±2 mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W <sub>1</sub> =256, H <sub>1</sub> =256 [±2 mm]
Miejsce na akumulator:	7Ah/12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Waga netto/brutto:	2,431 / 2,578 [kg]
Transformator:	TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP30
Zasilanie:	230 V (-15%/+10%), 50 Hz, 200 mA (max.)
Wyjście zasilania:	U1=16 V AC lub U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A lub I2=2,0 A (max.)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (PKAZ066)
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, otwory do montażu anten dla serii MAGELLAN
Deklaracje, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji